

PROVENZA

Oak wood and its compact vein patterns
are the basis for a strikingly natural, beautiful,
varied collection. The different ways in which
oak can be finished provide the inspiration for the
Provoak style, exceptionally versatile and therefore
the ideal choice for various taste categories, from
the most classical to the trendy, and for the flawless
construction of tailored design schemes.



PROVOAK

L'essenza del rovere
e le venature compatte
della quercia danno vita
ad una collezione che colpisce
per naturalezza, fascino e varietà.
Sono proprio le differenti
lavorazioni del rovere
ad ispirare lo stile di **PROVOAK**,
la cui spiccata versatilità
la rende una scelta ideale per
soddisfare diverse aree di gusto,
da quella di ispirazione
più classica a quella
di tendenza, e costruire
perfetti ambienti su misura.



Essenza nobile e selezionata con venature dalle linee senza interruzioni, eleganti ed armoniose per un prodotto rassicurante, dal gusto pulito e minimal.

ROVERE PURO

La selezione di assi di quercia naturali di recupero conferisce agli ambienti il fascino dello scorrere del tempo e alle superfici una personalità di rilievo.

QUERCIA RECUPERATA









PROVOAK



QUERCIA RECUPERATA

Quercia Recuperata Naturale R10 Rett. 20x120 - 7$^{7/8"}$x47$^{1/4"}$





ROVERE PURO

Rovere Puro Naturale R10 Rett 20x120 - $7^{7/8"}$x$47^{1/4"}$

20MM

40x120

ESTETICA E PRESTAZIONI

Provoak 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdooor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Provoak 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Provoak 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Provoak 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Provoak 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Provoak 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



Quercia Recuperata 20MM Naturale R11 Rett. 40x120 - $15^{3/4"}$x$47^{1/4"}$




ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Provoak 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Provoak 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Provoak 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Provoak 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Provoak 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Provoak 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.







20MM

40x120

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Provoak 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Provoak 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Provoak 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Provoak 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Provoak 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготовлять полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Provoak 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



formati

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ

9,5 mm.

Naturale R10 Rett.
30x120 - $11^{13/16"}$x$47^{1/4"}$
E428 Quercia Recuperata ● **T23**
E427 Rovere Puro ● **T23**

Naturale R10 Rett.
20x120 - $7^{7/8"}$x$47^{1/4"}$
E424 Quercia Recuperata ● **T23**
E423 Rovere Puro ● **T23**

Antislip R11 Rett.
20x120 - $7^{7/8"}$x$47^{1/4"}$
EAU0 Quercia Recuperata ● **T23**
EATZ Rovere Puro ● **T23**

20MM

Naturale R11 Rett.
40x120 - $15^{3/4"}$x$47^{1/4"}$
EATW Quercia Recuperata ● **T72**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. - Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

decori

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

CHEVRON MONO* Naturale R10




29,4x34 - $11^{9/16"}$x$13^{3/8"}$ (dx/sx)
E46U Quercia Rec. ● **A100**



29,4x34 - $11^{9/16"}$x$13^{3/8"}$ (dx/sx)
E46T Rovere Puro ● **A100**

SESTINO* Naturale R10



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$ (dx/sx)
E46Y Quercia Rec. ● **A96**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$ (dx/sx)
E46X Rovere Puro ● **A96**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

pezzi speciali

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE
PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	Quercia Recuperata	Rovere Puro	**Fascia di prezzo** Price band
Battiscopa - Skirting	**Naturale R10 Rett.** 4,6x120 - 1 13/16"x47 1/4" Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	**EATN**	**EATM**	● **A28**
Gradino - Stair Tread	**Naturale R10 Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EAUF**	**EAUE**	● **A82**
Gradone - Step	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EATT**	**EATS**	● **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right **EATE** Sx - Left **EATF**	Dx - Right **EATC** Sx - Left **EATD**	● **A104**

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

20MM pezzi speciali

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE
PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	Quercia Recuperata		**Fascia di prezzo** Price band
Gradone - Step	**Naturale R11 Rett.** 33x120x5 12 15/16"x47 1/4"x1 15/16" Pcs. Box. 1 - LM x Box 1,20	**EAX8**		● **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R11 Rett.** 33x120x5 12 15/16"x47 1/4"x1 15/16" Pcs. Box. 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right **EAX9**	Sx - Left **EC13**	● **A104**
Terminale - Endingpiece	**Naturale R11 Rett.** 33x120x2,5 12 15/16"x47 1/4"x 15/16" Pcs. Box. 1 - LM x Box 1,20	**EC15**		● **A98**
Ang. Terminale Dx | Sx Endingpiece Corner Right | Left	**Naturale R11 Rett.** 33x120x2,5 12 15/16"x47 1/4"x 15/16" Pcs. Box. 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right **EC16**	Sx - Left **EC17**	● **A104**
Gradino - Stair Tread	**Naturale R11 Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box. 1 - LM x Box 1,20	**EAXF**		● **A96**
Alzata - Riser	**Naturale R11 Rett.** 16,5x120 - 6 1/2"x47 1/4" Pcs. Box. 1 - LM x Box 1,20	**EAXD**		● **A56**


I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

proposte di posa

INSTALLATIONS SUGGESTIONS / CROQUIS DE POSE / VERLEGUNGVORSCHLÄCHE /
SUGERENCIAS DE COMPOSICION / **СХЕМЫ УКЛАДКИ**

CHEVRON MONO 29,4x34 - 11 9/16"x13 3/8"

1




2





3





4





SESTINO 30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

5





6





PROVOAK

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme	
	ASTM C373	Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**9,5 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
	ASTM C1026	Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von S äuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	ASTM C1378	Class A	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**NATURALE**	**ANTISLIP - 20MM**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	C (A+B+C)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P3	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip Potential - Slider 96	> 36 Low Slip Potential - Both sliders
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

放射性水平A类

25% 20MM
15% 9,5 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION
V4 Random

imballi e pesi

PACKING AND WEIGHT | EMBALLAGES ET POIDS | VERPACKUNG UND GEWICHT | EMBALAJES Y PESOS | УПАКОВКА И ВЕС

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
30x120 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	48	51,84	1140
20x120 Naturale R10 - Antislip R11	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
29,4x34 Chevron Naturale R10	9,5	10,00	6	0,600	13,20	40	24,00	528
30x30 Sestino Naturale R10	9,5	11,11	6	0,540	11,88	45	24,30	535
40x120 20MM Naturale R11	20	2,08	1	0,480	22,08	48	23,04	1060

PROVENZA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

L'essence du chêne rouvre et les veinures compactes du chêne donnent vie à une collection qui surprend par son naturel, son charme et son hétérogénéité. Ce sont justement les différents usinages auxquels est soumis le chêne rouvre qui inspirent le style de Provoak dont la remarquable polyvalence en fait un choix capable de satisfaire tous les goûts, des plus traditionnels aux plus tendance, pour des espaces sur mesure.

Design de la collection

Rovere Puro
Une essence noble et sélectionnée avec des veinures aux lignes ininterrompues, élégantes et harmonieuses, pour un produit rassurant, à l'esprit sobre et minimaliste.

Quercia recuperata
Le choix de vieilles planches naturelles de chêne donne aux intérieurs le charme du temps qui passe et aux surfaces un cachet inestimable.

Die Essenz der Traubeneiche und die eichentypische kompakte Maserung verleihen dieser Kollektion Vielfalt und eine natürliche, faszinierende Ausstrahlung. Die unterschiedlichen Verarbeitungsmöglichkeiten, die sich bei der Traubeneiche bieten, haben den Stil von Provoak maßgeblich beeinflusst. Dank ihrer ausgeprägten Vielseitigkeit entspricht die Kollektion verschiedensten Vorlieben von klassisch bis trendbewusst – für die Gestaltung perfekter Räume nach Maß.

Design der Kollektion

Rovere Puro
Ein nobles Wesen und eine Maserung, die sich durch ununterbrochene, elegante und harmonische Linien auszeichnet – ein stilsicheres Produkt für Puristen und Minimalisten.

Quercia recuperata
Die Auswahl natürlicher Dielen aus wiedergewonnener Eiche verleiht dem Raum den faszinierenden Effekt des Laufs der Zeit und den Oberflächen eine buchstäblich erhabene Persönlichkeit.

La esencia del roble y las vetas compactas de la encina dan vida a una colección que sorprende por su naturalidad, encanto y variedad. Son precisamente las distintas elaboraciones del roble las que inspiran el estilo de Provoak, cuya marcada versatilidad la convierte en una opción ideal para satisfacer varios tipos de gusto —desde el de inspiración más clásica hasta el más orientado a las últimas tendencias— y para construir perfectos espacios a medida.

Diseño de la colección

Rovere Puro
Esencia noble y selecta con vetas de líneas sin interrupciones, elegantes y armoniosas, que configuran un producto acogedor, de gusto neto y minimal.

Quercia recuperata
La selección de tablas de encina naturales recicladas confiere a los espacios el encanto del paso del tiempo y a las superficies una recia personalidad.

Древесина и плотный рисунок дуба вдыхают жизнь в такую коллекцию, которая поражает натуральностью, очарованием и разнообразием. Вдохновением для стиля Provoak послужили именно разнообразные обработки дуба, универсальность которого превращает его в идеальный выбор для удовлетворения различных вкусовых предпочтений, от классического до современного, и для реализации великолепных интерьеров на заказ.

Дизайн коллекции

Rovere Puro
Отобранная и ценная порода дерева, линии рисунка которого непрерывные, элегантные и гармоничные, благодаря чему этот материал внушает доверие и обладает чистым и минималистским вкусом.

Quercia recuperata
Подборка досок из натурального повторно использованного дуба наделяет интерьеры очарованием течения времени, а поверхности - выраженным характером.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominai and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice.
These features are not legally binding.

0000IGN2 Rev.5.8 - © Emilceramica Srl - Ottobre 2026

Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it