

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
Italy F +39 0536 835958
Export F +39 0536 835490
info@emilceramicagroup.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°: DoP-F

Rev. 4 - 10/10/2018

1. Identificazione del tipo di prodotto:
PIASTRELLE IN CERAMICA PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO D'ACQUA E_b ≤ 0,5%
2. Destinazione d'uso:
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
3. Nome e indirizzo del produttore:
EMILCERAMICA S.r.l a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel. : +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. Sistema di AVCP: **SYSTEM 4**
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: **NON APPLICABILE**
6. Prestazione dichiarata :

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE		SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 _{fl} /A1		EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:	Cadmio	NPD	
	Piombo	NPD	
Forza di Rottura	Spessore ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	Spessore < 7,5 mm	≥ 700 N	
Scivolosità	vedere Allegato 1/.....		
Tattilità	NPD		
Forza di adesione	NPD		
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente		
Durabilità per:			
Uso interno:	Resistente		
Uso esterno: resistenza al gelo	Resistente		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Fiorano M.se (MO)
10/10/2018

Sergio Sassi
Amministratore Delegato
Emilceramica S.r.l.

Segue Allegato I

SCIVOLOSITA': ALLEGATO 1 / ERGON

Rev. 8- 11/2019

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE ENV 12633 Documento Basico SUA (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Metodo di prova		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angolo critico α_{shed})
Serie	Superficie	Valore/Classe			
STONE PROJECT	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Bocciardato	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
BACK 2 BACK	Naturale	R10	$\geq 0,40$	3	≥ 10
WOOD TALK	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Naturale 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
ELEGANCE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	1	≥ 6
	Bocciardato	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
ECO-LOGIK	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
KYOTO	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
MIKADO	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
ARCHITECT RESIN	Naturale	R10	NPD	2	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
LIMESTONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
PLAYGROUND	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
METAL STYLE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
METAL.IT	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TR3ND	Concrete - Fashion	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Majolica	NPD	NPD	NPD	NPD
CORNERSTONE	SLATE BLACK/GREY Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	GRANITE STONE Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	ROCK FACE Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	SLATE MULTICOLOR Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Naturale 20mm	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
STONE TALK	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Polish	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Naturale 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
GRAINSTONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Polished	NPD	NPD	NPD	NPD
LOMBARDA	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
WOODTOUCH	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
	Soft	R9	NPD	NPD	≥ 6

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE ENV 12633 Documento Basico SUA (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Metodo di prova		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angolo critico α_{shod})
Serie	Superficie	Valore/Classe			
MEDLEY	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 6
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
CORNERSTONE ALPEN	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 6
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19