

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°: DoP-F

Rev. 5 - 22/09/2021

1. Identificazione del tipo di prodotto:
**PIASTRELLE IN CERAMICA PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO D'ACQUA
 $E_b \leq 0,5\%$**
2. Destinazione d'uso:
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
3. Nome e indirizzo del produttore:
EMILCERAMICA S.r.l a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel. : +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. Sistema di AVCP: **SYSTEM 4**
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: **NON APPLICABILE**
6. Prestazione dichiarata :


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE		SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 _n /A1		EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:	Cadmio	NPD	
	Piombo	NPD	
Forza di Rottura	Spessore $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
	Spessore $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Scivolosità	vedere Allegato 1/.....		
Tattilità	NPD		
Forza di adesione	NPD		
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente		
Durabilità per:			
Uso interno:	Resistente		
Uso esterno: resistenza al gelo	Resistente		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Fiorano M.se (MO)
22/09/2021

Luca Gatti
President



SCIVOLOSITA': ALLEGATO 1 / LEVEL
 Rev. 3 - 09_2021

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Metodo di prova		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angolo critico α_{shod})
Serie	Superficie	Valore/Classe			
LEVEL CONCRETE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
LEVEL DESIGN	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
LEVEL MARMI	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full Lappato - Lappato matt	NPD	NPD	NPD	NPD
LEVEL TINTA UNITA	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
LEVEL STONE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6